



PHOTON LINES
Solutions optiques

Industrie

eyeFlex

Votre solution d'imagerie rapide en kit

APPLICATION : Trouble shooting

VOS AVANTAGES

- une solution économique, complète et nomade
- un système flexible et adaptable avec le choix de la caméra et de l'optique
- un gain de temps considérable pour déployer le système
- un gain d'espace très pratique : le système dans une valise !

LE KIT STANDARD

- Caméra (voir au verso)
- Trépied et son bras articulé
- Objectif Pentax 12-25-50 mm
- Logiciel Eyemotion pour le contrôle et l'acquisition d'image
- Éclairage à LED
- Tablette PC
- Valise de rangement et de transport



www.photonlines.fr

Tél : 01 30 08 99 00 - Fax : 01 30 08 99 09



Nos services : Formations / Locations / Prestations

PHOTON LINES SAS-PARC Pereire - Bât.B - 99 rue Pereire - F78100 St - Germain-en-Laye



Le système eyeFlex à partir de 7700€ HT

- Une caméra à sélectionner parmi nos **caméras compatibles**
- Objectif **Pentax 12mm** (f/1.2-22) ou **25mm** (f/1.4-22) ou **50mm** (f/1.4-C)
- Éclairage à LED compact et puissant
- Trépied compact **Manfrotto** avec sa rotule ball grip et un bras articulé
- Tablette PC durcie **Getac** (Intel Core i5-6200U, 8GO RAM)
- Logiciel de contrôle et d'acquisition **EyeMotion** évolutif
- Valise de rangement **PeliCase**

Options

- **Option traitement temps réel** : sur cahier des charges (peut nécessiter l'option « caméra intelligente » selon la cadence / résolution / mémoire requise)
- **Option caméra intelligente** de See Fast Technologies (SFT)
- **Option caméra supplémentaire** (voir liste des caméras compatibles)
- **Option objectif supplémentaire** : Pentax 12mm (f/1.2-22) ou 25mm (f/1.4-22) ou 50mm (f/1.4-C) ou Tokina 100mm macro (f/2.8-32)
- **Option éclairage supplémentaire**

Caméras compatibles* (hors option « caméra intelligente »)

- Basler acA1300-200um : 203 i/s, 1280x1024, monochrome
 - Basler acA1300-200uc : 203 i/s, 1280x1024, couleur
 - Basler acA800-510um : 510 i/s, 800x600, monochrome
 - Basler acA800-510uc : 510 i/s, 800x600, couleur
- * pco.edge USB3.0, iDS (USB2.0 / USB3.0), ethernet

Caméras intelligentes SFT

- ProclImage 250* : 252 i/s, 640x480, USB2.0
- ProclImage 500 Eagle* : 505 i/s, 1280x1024, USB3.0

* permet des enregistrements de longue durée

Configuration eyeFlex (kit standard) livrée et conditionnée dans sa valise PeliCase. Composants optionnels livrés séparément.